

Nr. CPR-2020-211

1. **CZ/ Jedinečný identifikační kód typu výrobku:** **PL/ Unikatowy kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
SK/ Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **EN/ Unique identifying code of the product type:**
- Jonsbo**
2. **CZ/ Identifikace stavebního výrobku:** **PL/ Identyfikacja wyrobu budowlanego:**
SK/ Identifikácia stavebného výrobku: **EN/ Identification of construction product:**
- CZ/ Krbová kamna na dřevo, uhelné brikety, dřevěné brikety
SK/ Krbové kachle na drevo, uhoľné brikety, drevené brikety
PL/ Piec kominkowy na drewno, brykiety węglowe, brykiety drzewne
EN/ Fireplace stove burning wood, coal briquettes, wood briquettes
- CZ/ Typ** **PL/ Typ**
SK/ Typ **EN/ Type**
- 04 347-C (8kW)**
3. **CZ/ Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:** **PL/ Przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
- SK/ Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:** **EN/ Proposed use or proposed uses of the building product in accordance with the respective harmonised technical specification:**
- CZ/** Spotřebič je určen k přitápění a vytápění obytných a společenských místností.
Spotřebič není určen pro nepřetržitý provoz.
Zatřídění spotřebiče je provedeno dle EN 13240/A2 (tabulka 1, třídění spotřebičů - 1a).
- SK/** Spotrebič je určený na prikurovanie a vykurovanie obytných a spoločenských miestností.
Spotrebič nie je určený pre nepretržitú prevádzku.
Zatriedenie spotrebiča je vykonané podľa EN 13240/A2 (tabuľka 1, triedenie spotrebičov – 1a).
- PL/** Urządzenie grzewcze jest przeznaczony do ogrzewania i dogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i publicznych.
Urządzenie grzewcze nie jest przeznaczone do pracy ciągłej.
Zaszeregowanie urządzenia według EN 13240/A2 (tabela 1, klasyfikacja urządzeń - 1a).
- EN/** The appliance is intended for heating of living and assembly rooms.
The appliance is not intended for continuous operation.
The classification of the appliance has been executed in compliance with EN 13240/A2 (table 1, classification of appliances - 1a).
4. **CZ/ Kontaktní adresa výrobce:** **PL/ Adres kontaktowy producenta:**
SK/ Kontaktná adresa výrobcu: **EN/ Manufacturer's contact address:**
- HAAS+SOHN Rukov s.r.o., Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, Česká republika**
5. **CZ/ Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:** **PL/ System oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobów budowlanych:**
SK/ Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov: **EN/ Assessment and checking system of stability of construction products qualities:**
- CZ/** Systém 3 (příloha V, bod 1.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011)
SK/ Systém 3 (príloha V, bod 1.4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 zo dňa 9. 3. 2011)
PL/ System 3 (załącznik V, punkt 1.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9. 3. 2011)
EN/ System 3 (supplement V, point 1.4 European Parliament and Council Regulation (EU) No. 305/2011 from 9. 3. 2011)
6. **CZ/ Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:** **PL/ Wyrobów dotyczy norma zharmonizowana:**
SK/ Na výrobky sa vzťahuje harmonizovaná norma: **EN/ Harmonised standard referred to the products:**
- EN 13240
- CZ/** posouzení podle systému 3 provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal protokol č.:
- SK/** posúdenie podľa systému 3 vykonal Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, oznámený subjekt 1015 a vydal posúdenie č.:
- PL/** oceny według systemu 3 dokonał Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, jednostka notyfikowana 1015 i wydał protokół nr.:
- EN/** the assesment as per the system 3 has been carried out by Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 242/56b, 62100 Brno, notified body 1015 and issued the Testing Report No.:
- 30-12760
20.07.2015

7.

CZ/ SK/ PL/ EN/	Základní technické údaje krbových kamen Základné technické údaje krbových kachiel' Podstawowe dane techniczne pieców kominkowych Principal technical data of fireplace stoves	Dřevo Drevo Drewno Wood	Dřevní brikety Ekobrikety Brykiety drzewne Wood briquettes	Uhelné brikety Uhoľné brikety Brykiety węglowe Coal briquettes
CZ/ SK/ PL/ EN/	Dosažený tepelný výkon (100%) [kW] Dosiachnutý tepelný výkon (100 %) [kW] Uzyskiwana moc cieplna (100%) [kW] Achieved heat output (100%) [kW]	8.19	8.15	8.2
CZ/ SK/ PL/ EN/	Výkon vytápění prostoru [kW] Výkon vykurovania priestoru [kW] Moc ogrzewania pomieszczenia [kW] Room heating output [kW]	8.2	8.2	8.2
CZ/ SK/ PL/ EN/	Výkon ohřevu vody [kW] Výkon ohrevu vody [kW] Moc ogrzewania wody [kW] Water heating output [kW]	NPD	NPD	NPD
CZ/ SK/ PL/ EN/	Max. dávka paliva pro přiložení [kg/h] Max. dávka paliva na priloženie [kg/h] Moc ogrzewania pomieszczenia [kg/h] Maximum stoking amount of fuel [kg/h]	2.46	2.2	1.64
CZ/ SK/ PL/ EN/	Hmotnostní průtok suchých spalin [g/s] Hmotnostný prietok suchých spalín [g/s] Przepływ masowy suchych spalin [g/s] Mass flow of dry combustion product [g/s]	6.5	7.1	9.4
CZ/ SK/ PL/ EN/	Koncentrace CO při 13% O ₂ [%] Koncentrácia CO pri 13 % O ₂ [%] Steżenie CO przy 13% O ₂ [%] Concentration of CO at 13% O ₂ [%]	0.0781	0.0514	0.0957
CZ/ SK/ PL/ EN/	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu [Pa] Minimálny ťah komína v hrdle dymovodu [Pa] Minimalny ciąg kominowy na króću odprowadzenia spalin [Pa] Minimum draft of the chimney in the smoke flue neck [Pa]	12		
CZ/ SK/ PL/ EN/	Průměr kouřovodu [mm] Priemer dymovodu [mm] Średnica przewodu dymnego [mm] Diameter of smoke flue [mm]	150		
CZ/ SK/ PL/ EN/	Vyústění kouřovodu Vyústenie dymovodu Ujście przewodu dymnego Mouthing of the smoke flue	Model.EDirCZ Model.EDirSK Model.EDirPL Model.EDirEN		
CZ/ SK/ PL/ EN/	Hmotnost [kg] Hmotnosť [kg] Masa [kg] Weight [kg]	148.66 - 182.1		
CZ/ SK/ PL/ EN/	Max. přetlak výměníku [MPa] Max. prietlak výmenníku [MPa] Maks. nadciśnienie wymiennika [MPa] Maximum over-pressure of the exchanger [MPa]	NPD		
CZ/ SK/ PL/ EN/	Doporučený teplotní spád [°C] Doporučený teplotný spád [°C] Zalecany gradient temperaturowy [°C] Recommended heat gradient [°C]	75 - 60		

8.

CZ/	Deklarované vlastnosti	
SK/	Deklarované vlastnosti	
PL/	Deklarowane właściwości	
EN/	Declared properties	
CZ/	Harmonizovaná technická specifikace	EN 13240
SK/	Harmonizovaná technická špecifikácia	
PL/	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
EN/	Harmonised technical specification	
CZ/	Základní charakteristika	Vlastnosti Vlastnosti Właściwości Properties
SK/	Základná charakteristika	
PL/	Podstawowa charakterystyka	
EN/	Basic characteristic	
CZ/	Požární bezpečnost	
SK/	Požiarňa bezpečnosť	
PL/	Bezpieczeństwo pożarowe	
EN/	Fire safety	
CZ/	Reakce na oheň	A1
SK/	Reakcie na oheň	
PL/	Reakcja na ogień	
EN/	Reaction to fire	
CZ/	Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů (zadní / boční / čelní)	400 mm / 400 mm / 800 mm
SK/	Minimálne vzdialenosti od horľavých materiálov (zadné / bočné / čelná)	
PL/	Minimalne odległości od palnych materiałów (tylna / boczne / czołowa)	
EN/	Minimum distances from flammable materials (rear / side / front)	
CZ/	Riziko vypadnutí hořícího paliva	PASS
SK/	Riziko vypadnutia horiaceho paliva	
PL/	Ryzyko wypadnięcia płonącego opału	
EN/	Risk of falling out of burning fuel	
CZ/	Emise spalin	Viz tabulka v bodě 7 Pozrite tabulku v bode 7 Tabela w punkcie 7 See table in section 7
SK/	Emisie spalín	
PL/	Emisja spalin	
EN/	Emission of combustion products	
CZ/	Povrchová teplota	PASS
SK/	Povrchová teplota	
PL/	Temperatura powierzchniowa	
EN/	Surface temperature	
CZ/	Elektrická bezpečnost	PASS
SK/	Elektrická bezpečnosť	
PL/	Bezpieczeństwo elektryczne	
EN/	Electrical safety	
CZ/	Čistitelnost	PASS
SK/	Čistiteľnosť	
PL/	Oczyszczalność	
EN/	Ease of cleaning	
CZ/	Max. pracovní tlak	Viz tabulka v bodě 7 Pozrite tabulku v bode 7 Tabela w punkcie 7 See table in section 7
SK/	Max. pracovný tlak	
PL/	Maks. ciśnienie robocze	
EN/	Max. operating pressure	
CZ/	Teplota výstupních spalin [°C]	315
SK/	Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone [°C]	
PL/	Temperatura spalin na wylocie [°C]	
EN/	Temperature of exhaust combustion products [°C]	
CZ/	Mechanická odolnost (nosnost odtahového hrdla)	PASS
SK/	Mechanická odolnosť (nosnosť odtáhového hrdla)	
PL/	Odporność mechaniczna (nośność króćca odprowadzenia spalin)	
EN/	Mechanical resistance (carrying capacity of the exhaust neck)	

CZ/ SK/ PL/ EN/	Základní charakteristika Základná charakteristika Podstawowa charkterystyka Basic characteristic	Vlastnosti Vlastnosti Właściwości Properties
CZ/ SK/ PL/ EN/	Tepelný výkon Tepelný výkon Moc cieplna Heat output	
CZ/ SK/ PL/ EN/	Jmenovitý výkon [kW] Menovitý výkon [kW] Moc znamionowa [kW] Nominal output [kW]	8
CZ/ SK/ PL/ EN/	Energetická účinnost [%] Energetická účinnosť [%] Sprawność energetyczna [%] Energy efficiency [%]	80.6

CZ/ Výrobce uvedený v bodě 4 potvrzuje, že vlastnosti výrobků uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7 a 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

SK/ Výrobca uvedený v bode 4 potvrdzuje, že vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 7 a 8.

Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

PL/ Producent podany w punkcie 4 potwierdza, że właściwości produktu podanego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami podanymi w punkcie 7 i 8.

Niniejsza deklaracje właściwości wydaje sie na wylaczna odpowiedzialność producenta podanego w punkcie 4.

EN/ The manufacturer stated in section 4 confirms that the properties of products stated in sections 1 and 2 are in conformity with properties stated in section 7 and 8.

This declaration of the characteristics is issued on sole responsibility of the manufacturer indicated in the point 4.

V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 23.04.2020

Ing. David Tröschel
technický ředitel

HAAS+SOHN

HAAS+SOHN RUKOV, S.R.O.

Nádražní 260 | CZ-407 56 Jiřetín p. Jedlovou

IČ: 62740989 | DIČ: CZ62740989

www.haassohn-rukov.cz

-5-